

Vorkonfektionierter SC OPTOFAST Stecker

Der vorkonfektionierte Schnellmontage Stecker ist einfach und schnell unter Feldbedingungen zu montieren. Für die Montage ist kein spezielles Werkzeug oder Montagevorrichtung erforderlich. Dieser Stecker ist anwendbar für 250um / 900um / 2.0mm / 3.0mm sowie Flachkabel.

Der für die Schnellmontage entwickelte Stecker besitzt eine vorkonfektionierte Faser mit polierter Kontaktfläche. Die Faser wird durch eine innovative V-Nut Verbindung sicher fixiert. Auf den Einsatz von Klebstoff kann verzichtet werden. Der transparente Kunststoffkörper ermöglicht bei Einsatz einer Faseroptischen Lichtquelle die sofortige visuelle Überprüfung des Faserkontaktes. Dieser Stecker ist die ideale Lösung für FTTH Anwendungen sowie Reparatur und Wartung.

Features:

- Durchsichtiges Gehäuse für visuelle Kontrolle des Faserkontaktes
- Universal for 250um / 900um / 2.0mm / 3.0mm / Flach Kabel
- Kein Werkzeug oder Montagevorrichtung
- Vorkonfektionierte und polierte Faser
- Kein Klebstoff erforderlich
- Ca. 30 sec. für die Montage
- Typische Einfügedämpfung 0.1 dB
- Wiederverwendbar
- Kundenspezifische Anpassungen möglich



Einkaufsinformationen:

Artikel Nummer	Beschreibung	Farbe
ALWL-SC-OPTOFAST	SC Quick Assembly Connector SM 9um	Blau
ALWL-SCOPTOFAST-MM50	SC Quick Assembly Connector MM 50um	Beige
ALWL-SCOPTOFAST-MM62	SC Quick Assembly Connector MM 62.5um	Beige

*Jede Packung enthält ein Stück 0,9mm Knickschutz

Spezifikation:

Mantel Durchmesser	250um / 900um / 2.0mm / 3.0 mm / Flachkabel
Montagezeit	30 sec. (nach Vorbereitung der Faserenden)
Typ. Einfügedämpfung (dB)	0.1 dB
Typ. Rückflusdämpfung (dB)	-50 ~ -55 dB
Typ. Zugkraft (kgf)	0.5kgf (900um); 6kgf (3.0mm); 1kgf (Flachkabel)
Umgebungstemperatur(°C)	-40 ~ +85°C
Material	Kunststoffgehäuse & Index matching gel
Abmessung LxWxH (mm)	55,0 x 8,8 x 7,25