



Universal-Fahrzeugladegerät
mit automatischer Spannungswahl
Modell DA-10091

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Universal-Ladegerät entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungshinweise.

1. Dieses Universal-Fahrzeugladegerät liefert unterschiedliche Spannungsausgänge zwischen 12 V und 24 V. Bitte überprüfen Sie den Spannungseingang für Ihren Computer vor Anschluss und wählen Sie einen Anschlussstecker mit der entsprechenden Markierung. Ist Ihnen die Eingangsspannung für Ihren Computer nicht bekannt, so sehen Sie diese bitte in der Bedienungsanleitung des Computers oder auf dem Typenschild nach.

2. Wählen Sie den korrekten Anschlussstecker für Ihren Computer; richten Sie sich hierbei nach dem Anschluss Ihres Netzteils oder den Informationen auf dem Anschluss.

Wurde der korrekte Anschluss nicht mitgeliefert, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

3. Schließen Sie den Anschlussstecker am Ladekabel des Ladegeräts an.

4. Schließen Sie das Ladegerät am Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs an, die Ausgangsspannung wird im LED angezeigt. Vergewissern Sie sich nochmals, dass diese Spannung für Ihren Computer geeignet ist.

5. Nehmen Sie den Anschluss am Computer vor.

Bitte beachten Sie:

1. Achten Sie darauf, dass Sie das Ladekabel nicht beim Fahren behindert.

2. Berühren Sie die Buchse des Zigarettenanzünders nicht direkt nach der Benutzung, sie kann heiß sein und zu Verbrennungen führen.

3. Um ein Entladen Ihrer Fahrzeugbatterie zu vermeiden, empfehlen wir, den Motor alle 2 bis 3 Stunden Betriebszeit des Ladegeräts für 20-30 Minuten laufen zu lassen.