



IN-OOR HOOFDTELEFOON



Snelle Installatiehandleiding
83210 • 83211

Specificaties

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Type | Open Lucht, dynamisch |
| Aandrijfeenheid | 10 mm |
| Impedantie | 16 ohms |
| Frequentierespons | 20 Hz~20 kHz |
| Nominaal ingangsvermogen | 5-10 mW |
| Max. nominaal ingangsvermogen | 10 mW |
| Opslagtemperatuur | -20 °C ~ 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C ~ 55 °C |
| Opslagvochtigheid | 10-90 % |
| Snoer | 1,2 m snoer |
| Stekker | 3,5 mm vergulde stereo stekker |
| Gevoeligheid | 104 dB ± 3 dB |
| Inbegrepen accessoires | Oorkussentjes * 2 stuks |

Eigenschappen

- Het in-oor isolerend ontwerp blokkeert achtergrondlawaai
- De luidsprekers zijn gemaakt van een uitstekend beschermende magneet, waardoor de gevoeligheid en reproductie van laag geluid optimaal zijn
- De CCAW-geluidspoel garandeert een hogere geluidskwaliteit
- De vergulde 3,5 mm stereo stekker biedt een goede aansluiting
- Verwisselbare en comfortabele rubberen oorkussentjes

Veiligheidsvoorschriften

- Langdurig met de oortelefoon op hoog volume naar muziek luisteren, kan tot gehoorbeschadiging leiden. Om het verkeer niet in gevaar te brengen, niet gebruiken tijdens het rijden of fietsen.
- Pas geen gewicht of druk toe op de oortelefoon wanneer opgeborgen, om vervorming te voorkomen.
- De oorkussentjes kunnen na langdurig gebruik of opslag degraderen.
- Onderhoud: Reinig het apparaat met een zacht doekje of vochtig zeemlapje. Gebruik hiervoor geen oplosmiddelen.

Locatie van onderdelen

1. R= Steek het oorstuk gemarkeerd R in uw rechter oor
2. L= Steek het oorstuk gemarkeerd L in uw linker oor