

ednet.

SŁUCHAWKI DOKANAŁOWE



Instrukcja szybkiej instalacji
83210 • 83211

Specyfikacje

Typ	Otwarte, dynamiczne
Przetwornik głośnika	10 mm
Impedancja	16 omów
Pasma przenoszenia	20 Hz ~ 20 kHz
Nominalna moc wejściowa	5-10 mW
Maksymalna moc wejściowa	10 mW
Temperatura składowania	-20 °C ~ 60 °C
Temperatura pracy	-10 °C ~ 55 °C
Wilgotność składowania	10-90 %
Długość kabla	1,2 m
Wtyczka	Pozłacana wtyczka stereo o średnicy 3,5 mm
Czułość	104 dB ± 3 dB
Dołączone akcesoria	Nakładki na słuchawki * 2 sztuki

Właściwości

- Słuchawki dokanałowe z izolacją akustyczną blokują szумы otoczenia
- Przetworniki wykonane z magnesu zapewniającego wysoką ochronę poprawiają brzmienie niskich tonów oraz czułość słuchawek
- Cewka drgająca CCAW zwiększa jakość dźwięku
- Pozłacane wtyczki stereo o średnicy 3,5 mm gwarantują dobrą łączność
- Wygodne, wymienne gumowe nakładki na słuchawki

Środki ostrożności

- Długie korzystanie ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności może powodować uszkodzenia słuchu. Dbając o bezpieczeństwo na drodze nie należy korzystać ze słuchawek podczas prowadzenia samochodu lub podczas jazdy na rowerze.
- Nie należy naciskać ani kłaść ciężkich przedmiotów na słuchawkach, może to skutkować odkształceniem słuchawek podczas długiego przechowywania.
- Nakładki na słuchawki mogą ulec zniszczeniu w wyniku długotrwałego korzystania lub przechowywania.
- Konserwacja: Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej ściereczki lub lekko zwilżonej ściereczki zamszowej. Nie należy używać rozpuszczalników.

Rozmieszczenie części

1. R = słuchawkę oznaczoną symbolem R należy umieścić w prawym uchu
2. L = słuchawkę oznaczoną symbolem L należy umieścić w lewym uchu