

ednet.



CARICABATTERIA USB DA AUTO A 2 PORTE

Manuale

84118

SPECIFICHE TECNICHE:

- Tensione d'ingresso: 12 - 24 V CC
- Tensione di uscita USB: 5 V CC
- Corrente di uscita totale USB: max 3,1 A
- Porte USB: 1x 1 A, 1x 2,1 A
- CE, FCC, RoHS
- Caricabatteria USB da auto per tutti i modelli di smartphone, tablet, fotocamera, iPhone®, iPad® ecc.
- Il presente caricabatteria da auto è dotato di fusibile, protezione contro i cortocircuiti e spia LED.

MODO D'USO:

- Collegare il caricabatteria USB da auto 84118 alla presa accendisigari o alla presa elettrica della vettura.
- La spia di alimentazione dell'unità 84118 si illuminerà.
- Collegare il cavo USB del lettore musicale o di altro dispositivo da ricaricare con il caricabatteria.

CARATTERISTICHE:

- Certificazione: CE
- Conforme alla direttiva europea in materia di limitazione dell'uso di sostanze pericolose (RoHS)
- Leggero e con pratica funzione plug-in
- Indicatore LED
- Ad alta efficienza
- Eccellente affidabilità

AMBIENTE OPERATIVO:

- Temperatura di esercizio: da 0°C a 40°C
- Temperatura di stoccaggio: da -20°C a 65°C
- Umidità operativa: umidità relativa da 10 a 95%
- Umidità di stoccaggio: umidità relativa da 10 a 95%

PROTEZIONI:

- protezione da sovratensione
- protezione da sovracorrente
- protezione da cortocircuito
- protezione da sovraccarico

DESCRIZIONE:

- Chip IC integrato, prova incendio a carica completa al 100%
- 2,1 A per tablet, 1 A per smartphone, fotocamere e altri dispositivi simili
- Ampio intervallo delle tensioni d'ingresso
- Compatto e leggero