

FASCETTE PER CAVI IN PLASTICA

Versione 04/25

Cod. LKF25xxxx

Utilizzo previsto

Confezione 100 fascette stringicavi in Nylon molto resistente e flessibile, autobloccanti. Il materiale di cui sono costituite, il Nylon 66, è un tipo particolare di polimero con caratteristiche di alta resistenza meccanica, buona stabilità al calore e buona resistenza agli agenti chimici, resistente ai raggi solari UV e alla pioggia, si può usare sia in ambienti interni sia in ambienti interni. Per legare cavi tra loro o per attaccarli a tubi o altri oggetti vicini a loro. Dopo averle serrate rimangono fissano fermamente i cavi che riuniscono, ma possono essere strette ulteriormente grazie alla loro cremagliera. Si può tagliare la parte eccedente dopo averle serrate. Per casa, ufficio, edilizia, informatica, giardinaggio.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

	Questo simbolo indica pericoli specifici connessi con l'utilizzo, il funzionamento e i comandi.
	Il prodotto deve essere usato solo in interni.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso e rispettare tutte le avvertenze per la sicurezza. Si declina la responsabilità per eventuali danni a cose e persone risultanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni di sicurezza e modalità di utilizzo conforme indicate in queste istruzioni per l'uso

a) Generalità

- Rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza per l'uso di altri dispositivi a cui viene connesso il prodotto
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano il dispositivo e il materiale di imballaggio da bambini con età inferiore a 6 anni e animali domestici.
- Consultare sempre un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o le modalità di collegamento del prodotto.
- In caso di dubbi o domande che non trovano risposta in queste istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti tecnico oppure altri specialisti.
- Una volta fissate, non si possono allentare agevolmente. Non usarle assolutamente su persone o animali.

Collegamento e messa in funzione

Inserire un capo della fascetta nel foro presente sul blocco all'altro capo. Ha un verso di inserimento che ne permette il bloccaggio.

Manutenzione e pulizia

- Non è necessaria nessuna manutenzione.
- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto morbido e pulito, evitare pressioni eccessive.
- Per la rimozione della polvere utilizzare un pennello pulito morbido e a setole lunghe.
- E' proibito l'utilizzo di detergenti aggressivi, o altre soluzioni chimiche al fine di evitare il danneggiamento della funzionalità del prodotto

Dati Tecnici

Parafiamma: UL 94V-2

Resistenza al carico 8 Kg.

Temperatura di esercizio: da -40°C a 80°C

Smaltimento

	Smaltire nella plastica. Consultare le disposizioni del proprio comune.
--	---

Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature.