

PANNELLO PATCH 19" SENZA MODULI KEYSTONE

Versione 12/25

Cod. LKPXXX



Contenuto della confezione



- Pannello
- Istruzioni per l'uso

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica pericoli specifici connessi con l'utilizzo, il funzionamento e i comandi.



Indicazione del punto di collegamento a messa a terra



Il prodotto deve essere usato e può funzionare solo in interni senza troppa umidità. Il prodotto teme l'umidità e non deve venire a contatto con liquidi, c'è pericolo di morte per scosse elettriche!



Leggere il foglio di istruzioni prima dell'utilizzo del prodotto

Utilizzo previsto

Pannelli patch per installazioni di rete con connettori RJ45 8 poli inclusi, ogni connettore ha la codifica del colore, secondo le specifiche colori EIA/TIA 568 A & B, per montaggio su armadi 19", con targhette per identificare le porte.

Per motivi di sicurezza il prodotto non deve essere smontato né modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc.

In caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso e rispettare tutte le avvertenze per la sicurezza. Si declina la responsabilità per eventuali danni a cose e persone risultanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni di sicurezza e modalità di utilizzo conforme indicate in queste istruzioni per l'uso

- Rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza per l'uso di altri dispositivi a cui viene connesso il prodotto
- Imballaggio del prodotto potrebbe essere usato come giocattolo dai bambini. Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio.
- Maneggiare il prodotto con cautela; eventuali colpi, urti o cadute potrebbero danneggiarlo
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano il dispositivo e il materiale di imballaggio da bambini con età inferiore a 6 anni e animali domestici.

- Evitare il contatto del prodotto con: forti vibrazioni, eccessiva umidità, vapori, gas, liquidi, solventi infiammabili, temperature estreme, luce solare diretta.
- Nel caso il prodotto sia danneggiato, non funzioni correttamente, sia stato conservato a lungo a condizioni ambientali sfavorevoli oppure esposto a forti sollecitazioni dovute al trasporto, disattivare il prodotto evitando che possa essere utilizzato in modo non intenzionale in quanto il suo uso sicuro non è più garantito.
- Consultare sempre un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o le modalità di collegamento del prodotto.
- Lavori di manutenzione adattamento e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un esportatore o un negozio specializzato
- In caso di dubbi o domande che non trovano risposta in queste istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti tecnico oppure altri specialisti.

Installazione

- Inserire i moduli della tipologia adeguata al lavoro che si deve svolgere (categoria, schermatura). Possono essere moduli Keystone o moduli femmina/femmina, ma devono essere provvisti di linguetta di blocco e devono essere di tipologia slim.
- Inserire il modulo in un foro del pannello fino allo scatto della linguetta quando il modulo è completamente inserito nel foro.
- Collegare i conduttori del cavo di rete nella morsettiera sul retro del pannello. Rispettare la sequenza dei colori indicata sul connettore, secondo le modalità A o B.
- Etichettare i cavi in modo adeguato, così da poter controllare più facilmente i collegamenti dei cavi in caso di guasti. Collegare i cavi patch di rete nella parte anteriore del pannello.
- Mettere il patch panel nel quadro di rete. Fissare il patch panel con le viti in dotazione.

Manutenzione e pulizia

- Scollegare l'adattatore dalla rete elettrica e dal dispositivo prima di eseguire la pulizia.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

Dati Tecnici

Categoria:	CAT5e/6/6A
Idoneo per applicazioni	Rete, telefonia, POE e POE+
Porte:	16/24/48
Condizioni di funzionamento	da +15 a +45 °C con UR <85%
Condizione di stoccaggio	da -15 a +65 °C con UR <85%

Smaltimento



Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

La certificazione di conformità si può richiedere a info@linkcreative.it

Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature.

© Copyright 2025

IS_APANNELLI PATCH_1119_R01